



# DESMOL PRINTED CONCRETE

DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO



## DATOS TECNICOS

Apariencia Polvo

Colores: GRIS (acabado envejecido)  
BLANCO (acabado Natural del  
endurecedor a utilizar.)

## ENVASES

Saco x 7kg

## RENDIMIENTO / CONSUMO

Se recomienda DESMOL PRINTED  
CONCRETE rendimiento teórico espolvoreé una capa  
de 1.5 - 2kg por m<sup>2</sup> sobre el concreto.

## TIEMPO DE VIDA-ALMACENAMIENTO

Los envases sellados de este producto se garantizan  
durante 6 meses si se mantiene bajo techo. En caso  
el producto este vencido consultar al fabricante para  
la revisión y aceptación de su uso.

PRODUCTO NO CONTROLADO POR SUNAT

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Desmoldante para Concreto Estampado es un producto premezclado en polvo, que facilita la colocación y el desmolde que se realiza en fresco, al moldear el concreto estampado. Al formar una barrera aísla el molde del Estampado y el concreto húmedo, facilitando la separación posterior de estos.

## USO

• Utilice únicamente sobre el Fondo para  
Concreto Estampado DESMOL  
PRINTED CONCRETE para permitir  
la remoción de los moldes utilizados  
para ese fin.

## SUPERFICIES RECOMENDADAS

Es especial para uso en superficies:

• Concreto

**Estructura:** Aleros, Cielos, Elementos  
estructurales (columnas, cerchas,  
etc.), Losas / azoteas / terrazas,  
Muros, Paredes, Precintas, Piscinas,  
Pisos, Techos

**Paras línea:** Doméstica, Línea  
Industrial/Profesional.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Se espolvorea sobre la totalidad de la  
superficie de concreto tratada con el  
Fondo para Concreto Estampado. Una

vez aplicado el Desmoldante, se procede a  
dar textura a la superficie con los moldes  
para concreto estampado seleccionados.  
Estos últimos se colocan y apisonan hasta  
lograr una marca adecuada del diseño  
sobre el concreto fresco.

## LIMITACIONES

No aplique el producto cuando la humedad  
relativa supere el 85 %, con lluvia o con  
amenaza cierta de que lloverá en poco  
rato, pues alteraría algunas características  
de la aplicación o el desempeño del  
producto.

## PRECAUCIONES

Puede irritar los ojos evitar contacto  
directo con los ojos, en caso de contacto  
lavarse automáticamente con agua.  
No ingerir. Puede causar problemas  
respiratorios y estomacales, en caso  
suceda provocar vomito.

## GARANTIA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

## LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.



**ADITIVOS ESPECIALES S.A.C**  
Pasaje. San Francisco N°151 Mz O. Lote N°1  
Tablada de Lurín -  
Distrito de Villa María del Triunfo  
Telefax: (01)280-7092 Cel: 948 597 540  
[www.aditivosespeciales.com.pe](http://www.aditivosespeciales.com.pe)