

PER ALQUITRAN

IMPRIMANTE DE BASE ASFÁLTICA.



DATOS TÉCNICOS

Apariencia: Líquido denso de color negro.

ENVASES

Galones
Lata de 5 galones.
Cilindro de 55 galones

RENDIMIENTO / CONSUMO

Se recomienda usar PER ALQUITRAN en un rango entre 0.2 a 0.25 kg/m². para superficies de buena calidad es decir poco porosos.

Se recomienda usar PER ALQUITRAN en un rango entre 0.25 a 0.35 kg/m². para superficies de mala calidad o muy porosos.

TIEMPO DE VIDA DE ALMACENAMIENTO

Los envases sellados de este producto se garantizan durante 1 año si se mantiene bajo techo. En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de su uso. Almacenar a temperaturas mayores de +0°C y menores de 50°C.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PER ALQUITRAN es un compuesto líquido bituminoso a base de asfalto RC 250 modificado con solventes minerales lo que le hace ser fuertemente adhesivo e impermeabilizante en superficies secas.

Es un imprimante especial para impermeabilizar superficies horizontales y/o verticales de concreto, mortero, ladrillo, madera, estructuras enterradas y como sello de pequeñas grietas y porosidad. Es totalmente resistente a la humedad.

USO

- Se utiliza en obras donde sea necesario impermeabilizar estructuras enterradas como cimientos, sobre cimientos, muros de contención, paredes, tanques, jardineras, cisternas, postes, casetas de concreto, etc.
- Como impermeabilizante en concreto que va a estar en contacto continuo con agua o tierras húmedas.
- Como protección de metales que están en contacto con agua y sales marinas, previamente recubiertos con anticorrosivo

VENTAJAS

- Viene listo para aplicar o mezclar.
- Especial para climas extremos tanto frío como calor.
- Se aplica en frío sobre superficies secas.
- Forma una capa impermeable inclusive al vapor de agua.
- Fuertemente adherente a cualquier superficie.
- Es elástico y resiste a las dilataciones en obras a la intemperie.
- Minimiza los problemas de condensación de agua.
- Llena los vacíos o imperfecciones por defectos estructurales o de acabado.
- Una vez aplicado no se escurre por efectos del calor solar.
- No se fisura expuesto al calor solar.
- Muy económico por su gran rendimiento y fácil de aplicar.

- Se aplica con brocha, rodillo, espátula, plancha o mochila pulverizadora.

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Especial para:

- Concretos y expuestos y enterrados
- Madera.
- Metal.
- Ladrillo.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparamos la superficie
Hay que dar la textura deseada al acabado de la superficie del concreto.
La superficie tiene que estar limpia de polvo, grasa, aceite y cualquier material suelto que impida una adecuada adherencia.
Mezclado
Se mezcla antes de usar.
Aplicación
Debe ser aplicado puro mediante una espátula, plancha, brocha, rodillo o equipo pulverizador (disolver con un 10% de SOLVENTE 45 EN CASO UTILICE EQUIPO PULVERIZADOR). Se aplica directamente sobre el concreto.
Aplicar una sola vez en forma continua y consistente.

PRECAUCIONES

Puede irritar los ojos y la piel, evitar contacto directo con los ojos o contacto prolongado con la piel, en caso de contacto lavarse automáticamente con agua. No ingerir. Puede causar proble-

PRODUCTO NO CONTROLADO POR SUNAT

PER ALQUITRAN

mas respiratorios y estomacales, en caso suceda provocar vomito. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de derrame cubrir con abundante arena o tierra, recoger y botar. Para limpieza de los utensilios lavar con solvente, thinner, agua.

NOTA

El tiempo de secado es mínimo de 3 a 10 horas dependiendo de la temperatura. Puede aplicarse hasta dos manos.

LIMITACIONES

Si se utiliza en temperaturas muy bajas o muy altas hay que agitar por 5 minutos todo el contenido del envase y aplicar. No permita que se congele en caso suceda calentar hasta que la mezcla este aplicable.



GARANTIA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.



DISTRIBUIDOR PIURA

lparodicarlin@hotmail.com

Telf.: (073) 343927 / 969687665 / 981410160

A.v Luis Montero 486- Urb. Miraflores

DISTRIBUIDOR AREQUIPA

pbarrios@aditivosespecialesur.com

Telf: 958593919

Uchumayo KM1.6 Sachaca Referencia: Frente a Backus