

PER TOP

**RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE BASE CEMENTO ESPECIAL
PARA REPARACIÓN DE SUPERFICIES DE CEMENTO Y/O LADRILLO
CON SALITRE. VIENE LISTO PARA APLICAR**



**Aditivos
Especiales**

Fabricante de Aditivos
para la Construcción

DATOS TECNICOS

Apariencia:	Polvo cementicio
Color:	Gris o Blanco
Densidad:	1.67 kg/ lt.

ENVASES

Sacos por 12 kilos.
Sacos de 20 kilos.

RENDIMIENTO / CONSUMO

Se recomienda usar PER TOP en un rango entre 2.25 y 3 m2 por kilo.

TIEMPO DE VIDA DE ALMACENAMIENTO

Los envases sellados de este producto se garantizan durante 9 meses si se mantiene bajo techo. En caso el producto este vencido consultar al fabricante para la revisión y aceptación de su uso. Almacenar a temperaturas mayores de 10°C y menores de 30°C

PRECAUCIONES

Puede irritar los ojos y la piel, evitar contacto directo con los ojos o contacto prolongado con la piel, en caso de contacto lavarse automáticamente con agua. No ingerir. Puede causar problemas respiratorios y estomacales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de derrame cubrir con abundante arena o tierra, recoger y botar. Para limpieza de los utensilios lavar con agua.

NOTA

El tiempo de secado es mínimo de 3 a 10 horas dependiendo de la temperatura. Puede aplicarse hasta dos manos.

LIMITACIONES

No utilice el producto sobre superficies recubiertas con curadores y/o selladores sin un puente de adherencia. Consulte con el departamento técnico sobre el estado de la superficie a tratar. No utilice el material a temperaturas bajo 7°C.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PER TOP es un recubrimiento en polvo base cemento que forma una barrera contra la humedad y a floración de salitre. Se utiliza para prevenir y eliminar el salitre existente. El producto impermeabiliza y protege todo tipo de estructuras y paredes debido a que sella las cavidades y la porosidad recubriendo, de tal modo que detiene la penetración de humedad.

USO- Como revestimiento impermeable en edificaciones civiles y/o hidráulicas.

- Sobre concreto, mortero y albañilería.
- Se aplica en superficies de mampostería, túneles, paredes de concreto, presas, canales, cimentaciones, fachadas, terrazas, jardineras.

VENTAJAS

- Viene listo para aplicar.
- Es fácil de mezclar y aplicar dado que es un solo componente.
- Excelente impermeabilidad aún bajo presión directa o indirectamente.
- Se aplica en pequeños espesores entre 1.5 y 2.00 mm.
- Mejora la resistencia al ataque químico.
- No es toxico ni corrosivo.
- Esta pre dosificado y mantiene sus características y colores iguales si la proporción de mezclado con agua son iguales.
- Se puede pintar sobre el recubrimiento.
- Tiene gran resistencia mecánica.
- Se aplica en interiores y en elementos expuestos

SUPERFICIES RECOMENDADAS

Especial para distintos tipos de concretos:

- Concreto
- Ladrillo

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación

La superficie tiene que ser limpiada de todo resto de polvo, grasas, aceites o materiales mal adheridos, esto nos garantiza una buena penetración y adherencia del producto.

La superficie para recubrir puede estar seca, húmeda o saturada en agua horas antes.

De preferencia humedezca la superficie para que los poros del concreto se habrán y penetre el producto.

Si tienen compresora de agua mucho mejor dado que mejora la limpieza.

Mezclado

Se mezcla 4 kilos de PER-TOP con 2 litros de agua hasta obtener una mezcla pastosa homogénea, dejar reposar 15 minutos para que la mezcla se hidrate y no escurra.

Aplicar con rodillo de lana (pelo corto) y/o brocha de cerda dura.

Aplicación

Debe ser aplicada la primera mano de PER-TOP en forma circular para que cubra todos los poros, termine aplicando como pintura.

Dejar secar por 1 hora la primera mano y aplique de la misma forma la segunda mano.

Si desea pintar la pared dejar secar por 3 días.

Curado

Se recomienda utilizar curadores acrílicos transparentes.

PRODUCTO NO CONTROLADO POR SUNAT

GARANTIA LIMITADA

Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectuó el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es valida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.

