



**aditivos
especiales**
*Fabricante de Aditivos
para la Construcción*

APLICACIÓN
PER KURET



www.aditivosespeciales.com.pe

APLICACIÓN PER KURET

PER KURET es un compuesto líquido a base de resina acrílica para curado de concreto fresco y sellado de concreto endurecido. Su aplicación forma una película blanca que retiene la evaporación del agua al máximo y permite lograr las resistencias diseñadas, además, es refractario al calor solar cuando esta pigmentado en color blanco. Especial para temperaturas extremas de calor y frío. Especial para temperaturas extremas. Retención de agua: Mayor al 95% a los 7 días de fraguado.



USO:

- Se utiliza en obras donde sea necesario CURAR Y SELLAR (impermeabilizar) muy bien concreto y prevenir el fisuramiento superficial.
- Su empleo es fundamental en concretos expuestos como pavimentos, pistas, canales, obras hidráulicas, pisos industriales, muros, columnas, losas y concretos en general. Para canales de irrigación o concretos expuestos solicitarlo en color blanco.



SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Especial para distintos tipos de concretos:

- Expuestos.
- Muros de contención.
- Canales.
- Concreto en general.
- Pavimentos.
- Badenes en carreteras.
- Losas en general.
- Cunetas en carreteras.



APLICACIÓN PER KURET



VENTAJAS:

Viene listo para aplicar.

- Cura, endurece y evita que se pegue el polvo en concreto seco.
- Especial para todo tipo de clima.
- Evita el evaporamiento del agua del concreto.
- Elimina poros en la superficie causados por oclusión de aire y agua.
- Reduce la fisuración superficial por secado y retracción plástica.
- Su pigmento blanco protege al concreto de los rayos solares.
- Protege el concreto de la acción del viento y polvo.
- Por la membrana que forma aumenta las resistencias mecánicas incluso a la abrasión del concreto.
- Permite una excelente hidratación del concreto.
- Desaparece la película blanca después de 5 minutos de aplicado en el caso de solicitarlo transparente.
- Muy económico por su gran rendimiento y fácil de aplicar.
- Se aplica con mochila pulverizadora.
- La película que forma no impide la adherencia de tratamientos posteriores o pinturas.
- A las 24 horas de aplicado resiste tráfico ligero (caminar)
- No se evapora.

PRECAUCIONES:

Puede irritar los ojos y la piel, evitar contacto directo con los ojos o contacto prolongado con la piel, en caso de contacto lavarse automáticamente con agua. No ingerir. Puede causar problemas respiratorios y estomacales. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de derrame cubrir con abundante arena o tierra, recoger y botar



Aditivos Especiales S.A.C.

Fabricantes de Aditivos para la Construcción

ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.
RUC 20517242161
P.J. SAN FRANCISCO NRO 151 A.H.
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
VENTAS@ADITIVOSESPECIALES.COM.PE
(01)287092 / 948 597 540



Síguenos: @aditivosespeciales

www.aditivosespeciales.com.pe